



MAXIMA 160 SYNERGIC



Panorámica

MAXIMA 160 SYNERGIC

cod. 816085

Soldadora inverter de hilo MIG-MAG/FLUX/BRAZING controlada con microprocesador. La gran flexibilidad de uso y los diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio), permiten una gran variedad de campos de aplicación, desde el mantenimiento a la instalación.

La rápida regulación SINÉRGICA de los parámetros de soldadura vuelve el producto muy simple de usar incluso para el operador con menos experiencia.

Un bajo peso y la máxima compactibilidad además aseguran una fácil transportabilidad a todos los lugares de intervención, tanto bajo techo como al aire libre.

Características:

- Cambio de polaridad para soldadura GAS MIG-MAG/BRAZING

- Protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%).

Lista para el uso para soldadura NO GAS/Flux, transformable en MIG-MAG con el kit opcional. Equipada con soplete MIG-MAG, cable y pinza de masa.



MIG-MAG FLUX



MARCADO CE



CERTIFICACION EAC



1 PH 230V

Datos técnicos

CODE	CODIGO 816085	P_{MAX}	POTENCIA ABSORBIDA MAX 2,6 kW	☉FX	D. HILO DE HALMA DE SOLDADURA 0,8 - 1,2 mm
V_{1PH}	TENSION DE RED MONOFASICA 230 V	P_{60%}	POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 1,2 kW	☉BZ	D. HILO PARA COBRESOLDADURA 0,8 mm
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz		FUSIBLE DE RED 16 A	IP	GRADO DE PROTECCIÓN IP23
A_{MIN} / A_{MAX} DC	CAMPO DE REGULACION 20 - 150 A	η	RENDIMIENTO 86 %	W^H / L	DIMENSIONES 45 X 23,5 X 37 cm
A_{MAX} 40°C DC	CORRIENTE MAX DC (EN 60974-1) 115 @ 20% A	φ	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,7	kg	PESO 9,29 kg



MAXIMA 160 SYNERGIC

	CORRIENTE IN DC 65 A		D. HILO DE SOLDADURA ACIERO 0,6 - 0,8 mm		CODIGO EAN 800489797599 3
	TENSION MAX EN VACIO 44 V		D. HILO DE SOLDADURA INOX 0,8 mm		PIEZAS/PALETA 18 pz/paleta
	MÁXIMA CORRIENTE ABSORBIDA 18 A		D. HILO DE SOLDADURA ALUMINIO 0,8 - 1 mm		PIEZAS/PALETA - B 12 pz/pallet-B
	CORRIENTE ABSORBIDA AL 60% -MAX 9 A				

Accesorios incluidos

CABLE 16 MMQ 1,8 M - 124502

TW160 ANTORCHA MIG 2M - 742402



COLORADO 150B PINZA DE MASA 150A - 712001