



KRUD KUTTER® REMOVEDOR DE ACEITE

DESCRIPCIÓN Y USOS

Este producto está formulado para absorber y levantar manchas de aceite adheridas, ya que se seca y se convierte en polvo. También elimina manchas de anticongelante, líquido de freno, aceites de cocina, líquido de escape diésel, grasa, fluido hidráulico, líquido de la dirección asistida, alquitrán, líquido de la transmisión, savia y cera.

Es apropiado para aplicar sobre asfalto, hormigón, decks de construcción compuesta, vías de acceso, pisos de garajes, mampostería, patios, pasillos, madera y más.

PRODUCTOS

Código del artículo

(SKU)	Descripción
367632	Removedor de Aceite 946 mL

¡IMPORTANTE!

AGITE EL ENVASE DURANTE 60 SEGUNDOS ANTES DE USAR.

No aplique el producto sobre superficies húmedas y si las superficies están selladas, pintadas o son de color pueden decolorarse. Utilizar limpiadores antes de aplicar el producto puede inhibir su rendimiento.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

INDICACIONES

Siempre realice una prueba sobre un área pequeña antes de usar el producto. Para obtener mejores resultados, aplíquelo con una temperatura superior a los 50°F (10°C) y en un lugar con gran circulación de aire. Retire el material acumulado y limpie la zona. Para aplicaciones en exterior, aplique el producto sobre la mancha, extendiéndolo dos centímetros del perímetro y deje secar de 5 a 8 horas. Retire el polvo resultante. Enjuague el área de inmediato con agua y deje que se evapore la humedad. Para aplicaciones en interior, aplique el producto sobre la mancha, extendiéndolo dos centímetros del perímetro y deje secar de 8 a 12 horas. Retire el polvo y enjuague de inmediato con agua y deje que se evapore la humedad.

Si la mancha permanece, aplique nuevamente el producto, limpie con un cepillo de cerdas rígidas, deje secar de 5 a 8 horas y luego retire el polvo resultante. Enjuague el área con agua y deje que se evapore la humedad.

PRECAUCIÓN: ESTE PRODUCTO PUEDE IRRITAR LOS OJOS Y LA PIEL. Aplicar en un lugar con gran circulación de aire. No mezclar con otras sustancias químicas e impedir que entre contacto con el pasto o las plantas. Evitar la inhalación de polvo y el contacto con los ojos y la piel al retirarlo del área.

EN CASO DE QUE EL PRODUCTO ENTRE EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagarse con agua varias veces y comunicarse con un médico. **EN CASO DE INGERIR EL PRODUCTO, no producir el vómito.** Consumir agua y comunicarse con un médico de inmediato.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



DATOS TÉCNICOS

KRUD KUTTER® REMOVEDOR DE ACEITE

PROPIEDADES FÍSICAS

	REMOVEDOR DE MANCHAS DE ACEITE
Composición	Mezcla de propiedad exclusiva de tensoactivos, detergentes y emulsionantes biodegradables
Color	Emulsión blanca en envase vertible
pH	10-12
VOC	4 %
Cobertura práctica	8 onzas – 0,46 metros cuadrados
	32 onzas – 1,67 metros cuadrados
Vida útil	2 años
Punto de inflamación	162°F (72°C)
¡Precaución!	ESTE PRODUCTO PUEDE IRRITAR LOS OJOS Y LA PIEL. Aplicar en un lugar con gran circulación de aire. No mezclar con otras sustancias químicas e impedir que entre contacto con el pasto o las plantas. Evitar la inhalación de polvo y el contacto con los ojos y la piel al retirarlo del área. EN CASO DE QUE EL PRODUCTO ENTRE EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagarse con agua varias veces y comunicarse con un médico. EN CASO DE INGERIR EL PRODUCTO, no producir el vómito. Consumir agua y comunicarse con un médico de inmediato. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Información de seguridad	Para obtener información adicional, consulte la Ficha de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS)

Los datos técnicos y las sugerencias para el uso incluidos en el presente son correctos a nuestro leal saber y entender, y se proporcionan de buena fe. Las declaraciones de este material no constituyen una garantía expresa ni implícita con respecto al rendimiento de estos productos. Dado que las condiciones y el uso de los materiales están fuera de nuestro control, garantizamos que estos productos únicamente cumplen con nuestras normas de calidad, y nuestra responsabilidad, de haber alguna, se limitará al reemplazo de los materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambio sin previo aviso.