

Cielos Rasos Antihongos Cardenal

Pintura al agua para cielos rasos

Descripción del Producto

Pintura al agua antihongos a base de resinas acrílicas no lavable. Formulada para lograr un film permeable al vapor.

Campos de aplicación

Como pintura de terminación en cielos rasos y paredes interiores. Especialmente indicada para baños, cocinas y otros ambientes húmedos proclives a desarrollar colonias de hongos

Características / Ventajas

- Terminación mate cubriente
- Antihongos
- Resistentes al frotado en seco
- Fácil de aplicar
- Permite obtener tonos claros al mezclarlo con entonadores universales

Datos del Producto

Forma

Apariencia / Colores

Líquido / Blanco.

Presentación

Envases de 3,6 y 18 litros.

Almacenaje

Condiciones de Almacenaje / Vencimiento

24 meses a partir de la fecha de fabricación almacenado en los envases originales bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco a temperaturas entre +5°C y +30°C.

Información del Sistema

Consumo

Aproximadamente 1 litro para 8 a 12 metros cuadrados (cada mano), dependiendo de la superficie y del método de aplicación.

Detalles de Aplicación

Calidad del Soporte

Deberá estar limpio firme y seco, libre de grasas, aceites, etc.

Preparación del soporte

Eliminar capas flojas y hongos.

**Condiciones de
Aplicación /
Limitaciones**

Temperatura Ambiente Entre +5°C y +30°C

Humedad Ambiente Máxima 65%

**Instrucciones de
Aplicación**

Preparación del producto Puede diluirse con agua hasta un 10% dependiendo del sistema de aplicación.

**Método de aplicación /
Herramientas** Se puede aplicar a pincel, rodillo de fibra corta o soplete air-less.
Se debe aplicar como mínimo 2 manos.

Tiempo de secado Película seca 1 a 2 horas
Para repintado 4 a 6 horas
Estos tiempos pueden variar en función de las condiciones ambientales
(temperatura y humedad relativa ambiente)

Limpieza de herramientas Las herramientas se limpian con agua estando el producto fresco. Una vez endurecido solo se podrá remover mecánicamente.

**Base de los
Valores** Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

**Información de
Salud y Seguridad** Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web www.granitol.com.uy que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

Nota La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.



Sika Uruguay S.A.
Av. José Belloni 5514
CP 12200 – Manga
Montevideo
Uruguay

Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17

www.granitol.com.uy

Cielos Rasos Antihongos Cardenal - Página 2 de 2